

## Une conception fine, robuste et sûre : les tablettes signature STU-530 et STU-430

La STU-530 apporte de la couleur aux guichets et aux caisses. Dotée d'un écran LCD couleur d'une résolution de 5", la tablette signature STU-530 se prête idéalement à une utilisation sur les points de vente et les guichets d'accueil de la clientèle. Outre la capture de signatures manuscrites, elle peut être utilisée à des fins marketing ou publicitaires pour valoriser la marque, ce qui en fait un outil à fort retour sur investissement. Afin d'éviter toute perte, le stylet Wacom peut être relié à la tablette par un cordon. La STU-530 est conçue pour un usage fixe fréquent.

De taille compacte, la tablette signature STU-430 est robuste et extrêmement durable. Son écran monochrome ergonomique de 4,5" permet de capturer des signatures longues et d'y insérer les boutons logiciels en plus de la zone de signature. L'écran LCD translectif permet une lecture aisée dans différentes conditions d'éclairage. Une surface en verre trempé protège l'écran LCD et fait preuve d'une grande résistance aux rayures. Le range-stylet intégré fait également office de blocage de câble USB ce qui permet d'éviter toute déconnexion fortuite du câble.

Les deux tablettes signature arborent une nouvelle conception fine et une surface plane. Cette nouvelle conception reflète les exigences d'un marché demandeur de tablettes signature modernes, robustes, ergonomiques et fiables. Elles sont équipées de la technologie EMR sans maintenance brevetée de Wacom, fournissant 1024 niveaux de pression. En matière de sécurité, un système de chiffrement des données est intégré aux tablettes signature (AES 256 / RSA 2048). À chaque dispositif est attribué un ID matériel unique afin de déterminer le dispositif exact ayant été utilisé pour capturer une signature.



## STU-530

## STU-430

### Spécifications générales

Dimensions (L x P x H)	161,43 x 174,37 x 10,85 mm, 6,35 x 6,86 x 0,42 pouces	
Poids	289 g	279 g
Couleur de la face avant	Gris foncé	
Couleur de la face arrière	Noir	
Alimentation électrique	Par le port USB, sans adaptateur électrique additionnel	
Consommation électrique	2,5 W maximum	1,0 W maximum
Interface de communication	USB 2.0 (Full Speed)	
Voyant d'état	Oui, LED bleue	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 8, 7, Vista, XP™ (version x64 excl.)	

### Écran LCD

Type d'écran	Écran LCD TFT amorphe, couleur, à rétroéclairage par LED	Réfléctif, à matrice passive
Plaquette de recouvrement	Verre trempé	
Diagonale de l'écran	108,0 x 64,8 mm (5,0 pouces - 4,25 x 2,55 pouces)	96,0 x 60,0 mm (4,5 pouces - 3,77 x 2,36 pouces)
Résolution	800 x 480 pixels, WVGA	320 x 200 pixels
Pas de pixel H/V	0,135 x 0,135 mm, 0,053 x 0,053 pouce	0,300 x 0,300 mm, 0,118 x 0,118 pouce
Angles de vision H/V	140° / 140°	- / -
Couleurs	Couleur réelle (16,7 millions de couleurs)	n/b
Luminosité	168 cd/m <sup>2</sup> (type)	- / -
Rapport de contraste	600:1	- / -
Temps de réaction	20 ms	- / -
Durée de vie du dispositif de rétroéclairage	20.000 heures	Pas de rétroéclairage

### Tablette et stylet

Technologie	Résonance électromagnétique (EMR)	
Zone active	108,0 x 64,8 mm, 4,25 x 2,55 pouces	95,98 x 59,98 mm, 3,77 x 2,36 pouces
Résolution	2540 lpp (non interpolée)	
Précision de coordonnées	± 0,5 mm / 0,02 pouce (centre)	
Taux de transfert des données	200 points par seconde (non interpolé), coordonnées 800 4D	
Niveaux de pression	1024 (non interpolé)	
Hauteur de lecture	5 mm / 0,2 pouce (centre)	
Range-stylet	Intégré	
Chiffrement	Cryptage avancé AES 256 bits, clé RSA 2048 bits	
Stylet	Stylet EMR actif	
Dimensions du stylet (L x Ø)	140,5 x 9,0 mm, 5,53 x 0,35 pouces	
Poids du stylet	7 g	
Ouverture pour cordon d'attache	Oui	
Identification de la tablette	ID unique	
Sécurité de connectivité	Système de blocage du câble USB	
Sécurité des données	Capture de la signature en temps réel sans mémoire tablette interne	
Protection antivol	Encoche de sécurité Kensington (tiers)	

### Divers

Carte graphique	Non requise	
Logiciel	Compatible avec le logiciel de signature / e-signature et sign I pro PDF de Wacom, C++, .Net et Java SDK/API disponibles pour les développeurs	
Contenu du coffret	Tablette signature (STU-530/G ou STU-430/G), stylet sans fil ni pile (UP-610A-89A-1), câble USB (STJ-A-337 ; 3 m / 9,84 ft), guide de mise en route (UM-0558), cordon d'attache (PKB-A038 ; fibre nylon, 50 cm / 19,7 pouces)	
Température de fonctionnement, humidité atmosphérique relative	+5 °C à +40 °C, +41 °F à +104 °F, (humidité atmosphérique relative de 30 % à 80 %, sans condensation)	
Température de stockage, humidité atmosphérique relative	-20 °C à +60 °C, -4 °F à +140 °F, (humidité atmosphérique relative de 30 % à 90 %, sans condensation)	
Garantie	3 ans selon la région et le circuit d'achat	



WACOM

Wacom Europe GmbH  
Europark Fichtenhain A9 · 47807 Krefeld · Allemagne

© 2014 Wacom Company, Limited. Tous droits réservés. Wacom et le logotype sont des marques commerciales et/ou déposées de Wacom Company, Ltd. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales et/ou déposées de la société respective. Sous réserve d'erreurs et de modifications.